



ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Net Connection Cable*

PVCネット接続ケーブル、電気デバイスおよび機械



備考

- 他の色とデザインも特注可能



適用範囲

- 電気装置
- 器具および機械

製品の特長

- 国際規格のプラグに関する追加情報は、www.lappkabel.deの当社のケーブルコンフィグレータを参照してください。
- 本PVCケーブルH05VV-Fに関する適用規格EN 50565-2に従って順守する必要のあるケーブル関連の規制の他にも、黒ではなく明るいアウターシースの色がアウターシースのUV耐性を大幅に低下させるという事実に配慮し、これにより完成したケーブル全体の直射日光下での屋外使用も十分に配慮する必要があります。

製品の構成

- 一方の端: ゲート付き、角型アースタイププラグ、ダブルアースコンタクト付き
- 片側: 30 mm切り落とし、心線の端部に保護スリーブ付き
- または
- 一方の端: ゲート付き、角型アースタイププラグ、ダブルアースコンタクト付き
- もう一方の端: ストレート、3ピンIECカップリング、成型

技術データ

	区分 ETIM 5.0 Class-ID: EC001576 ETIM 5.0 Class-Description: 電源コード
	電線識別コード VDE 0293-308 (Table T9)準拠
	導体の撚線 VDE 0295クラス5/IEC 602285クラス5準拠の細線
	定格電圧 U ₀ : AC 250V
	試験電圧 2000V
	保護導体 G = 緑/黄の保護導体付き
	温度範囲 可動使用: -5°C ~ +70°C

型番	線心数と導体毎のmm ²	色	外径 (mm)	長さ (m)	銅指数kg/1,000ピース
一方の端: モールドアングル・アースタイププラグ、ダブルアースコンタクト付き					
もう一方の端: モールドストレート、3ピンC13 IECカップリング					
73222334	3 G 1.0	黒	6.3 - 8.0	2.5	72.0
73222336	3 G 1.0	灰	6.3 - 8.0	2.5	72.0
73222381	3 G 1.5	灰	7.4 - 9.4	5.0	216.0
73222335	3 G 1.0	白	6.3 - 8.0	2.5	72.0
もう一方の端: 角型、3ピンC13 IECカップリング、成型					
74320106	3 G 1.5	黒	7.4 - 9.4	3.5	151.2
74320092	3 G 1.5	黒	7.4 - 9.4	7.5	324.0
一方の端: モールドアングル・アースタイププラグ、ダブルアースコンタクト付き					
もう一方の端: 30 mm被覆を剥いて端末スリーブ取付け					
70261139	3 G 1.0	黒	6.3 - 8.0	1.5	43.2
70261140	3 G 1.0	黒	6.3 - 8.0	2.0	57.6
70261141	3 G 1.0	黒	6.3 - 8.0	3.0	86.4
70261166	3 G 1.0	黒	6.3 - 8.0	5.0	144.0
70261145	3 G 1.0	灰	6.3 - 8.0	1.5	43.2
70261146	3 G 1.0	灰	6.3 - 8.0	2.0	57.6
70261147	3 G 1.0	灰	6.3 - 8.0	3.0	86.4
70261143	3 G 1.0	白	6.3 - 8.0	2.0	57.6
70261144	3 G 1.0	白	6.3 - 8.0	3.0	86.4
70261148	3 G 1.5	黒	7.4 - 9.4	1.5	64.5
70261149	3 G 1.5	黒	7.4 - 9.4	2.0	86.0
70261150	3 G 1.5	黒	7.4 - 9.4	3.0	129.0
70261160	3 G 1.5	黒	7.4 - 9.4	5.0	215.0
70261185	3 G 1.5	灰	7.4 - 9.4	1.0	43.2
70261154	3 G 1.5	灰	7.4 - 9.4	1.5	64.5
70261155	3 G 1.5	灰	7.4 - 9.4	2.0	86.0
70261156	3 G 1.5	灰	7.4 - 9.4	3.0	129.0
70362272	3 G 1.5	灰	7.4 - 9.4	4.0	172.0
70261151	3 G 1.5	白	7.4 - 9.4	1.5	64.5
70261152	3 G 1.5	白	7.4 - 9.4	2.0	86.0
70261153	3 G 1.5	白	7.4 - 9.4	3.0	129.0
70261163	3 G 2.5	黒	9.2 - 11.4	3.0	216.0

特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。

* 他社製品(Lapp製品ではありません)

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。

安全についての次の注意事項に従ってください: DIN VDE 0620-1「Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 1 (家庭用およびそれに類する用途のプラグおよびコンセント - 第1部)」 General requirements, appendix E(一般的な要件、付録E):「設置は、関連する電気技術の専門知識および経験を有する作業員のみにより許可されています!」